

Инструкция по нанесению состава Veconi «Easy Clean» ДЛЯ СТЕКЛА площадью до 5кв.м

Внимание:

Наносить составы комнатной температуры при температуре выше +5С° в сухом помещении или на улице на сухую поверхность!

В неотапливаемом помещении, подогреть стёкла внутренним отопителем или феном.

Вам понадобятся 2 салфетки из нетканого материала и 2 салфетки из микрофибры.

1. Тщательно вымыть стекло с помощью классических моющих средств и высушить;
2. Тщательно обработать стекло финишным очистителем (флакон А-1) чистой (новой) салфеткой из нетканого материала
3. Подождать до образования матовой пленки 5-10 минут и отполировать чистой сухой салфеткой из микрофибры.
4. Смешать 2 компонента (перелить компонент А-3 во флакон с компонентом А-2) в равных пропорциях, тщательно взболтать в течение 1-2 мин.

ВНИМАНИЕ!!!

СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОГО СОСТАВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – 24 ЧАСА!!!

5. Тщательно нанести состав чистой (новой) салфеткой из нетканого материала на стекло;
6. Подождать 15-20 минут и тщательно отполировать новой салфеткой из микрофибры. Полировать тщательно, с усилием. Смочите поверхность стекла для проверки четкости нанесения покрытия – вода будет собираться в почти сферические капли и легко скатываться. В случае необходимости, дополировать/растереть обрабатываемую поверхность стекла.

ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!!

Не наносить на хромированные и металлические поверхности!!!

Срок службы нанесенного покрытия на стеклянных ограждениях до 36 месяцев (срок службы зависит от частоты использования душевой зоны и используемых бытовых средств по уходу).

Меры предосторожности:

Применять только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Избегать попадания в глаза.

Не распылять вблизи открытого огня и горячих поверхностей.

Флаконы предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания.

При чувствительной коже рук, работу проводить в перчатках! Беречь от детей!